


RIKKYO INTERNATIONAL CORP.

PRICE LIST VOL.12

EXTERIOR





FYPON

ファイボン

個性的な住まいに欠かすことのできない造作材、
それがミルワークです。

私たちは、玄関周りからバルコニーに至る多彩なミルワークを、
伝統的なスタイルで製作し続けています。
家一軒に必要な部材すべてをご用意し、
トータルコーディネートも簡単。
本格的なミルワークなら、Fyponです。


ファイボンのウレタン外装材はパイン材と同様の強度をもち、耐湿性、非腐食性、防虫性に優れている製品です。また施工性が良いのも特徴です。

【在庫品】

玄関飾り

(mm)

ウィンドウクロスヘッド




キーストン

K9M



品番	W(mm)	OW(mm)	H(mm)	価格
<ウィンドウクロスヘッド>				
WCH 54×9	1372	1511	229	¥21,600
WCH 67×9	1702	1842	229	¥26,700
WCH 93×9	2362	2502	229	¥37,100
<キーストン>				
K9M	152	203	279	¥7,000

ピラスター (2本組/1ペア)



上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

材質/硬質ウレタンフォーム

仕上/下塗り塗装済



外装材
構造材

ファイボン

飾り雨戸

ガレージドア

外壁材

ハウスラップ

木材保護材


- 施工はビス、接着剤の併用をお勧めします。
- 全て下塗りとなっておりますので施工後は必ず仕上塗装をしてください。

【在庫品】

窓飾り

(mm)

ウィンドウクロスヘッド




キーストン

K6M



品番	W(mm)	OW(mm)	H(mm)	価格
<ウィンドウクロスヘッド>				
WCH 30×6	762	851	152	¥9,000
WCH 60×6	1524	1613	152	¥18,000
WCH 72×6	1829	1918	152	¥21,500
<キーストン>				
K6M	102	146	178	¥4,900



上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。


- 施工はビス、接着剤の併用をお勧めします。
- 全て下塗りとなっておりますので施工後は必ず仕上塗装をしてください。

【在庫品】

妻飾り


(mm)

ラウンドルーバー




品番	W(mm)	H(mm)	価格
RLV18	457	457	¥11,100
RLV24	610	610	¥16,800

キーストン付ラウンドルーバー




品番	W(mm)	H(mm)	価格
RLV24MTK	635	635	¥30,700
RLV30MTK	791	791	¥33,600

オクタゴンルーバー




品番	W(mm)	H(mm)	価格
OLV18	457	457	¥12,700

ハーフラウンドルーバー



品番	W(mm)	H(mm)	価格
HRLV24×12	610	305	¥12,500


ゲートルベディメント



GPK100 ¥37,800
(5寸から10寸まで取付可能)

RGPK7 ¥39,900
(5寸から10寸まで取付可能)

ニッチ




ラフオ
(368×660mm)
NCH18X30
¥44,300
※在庫限り

完売


メダリオン

(mm)




CM14 BL
¥6,400

完売
※在庫限り



CM24RN
¥15,300



CM31WI
¥20,700












完売
※在庫限り

上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

- 施工はビス、接着剤の併用をお勧めします。
- 全て下塗りとなっておりますので施工後は必ず仕上塗装をしてください。

【在庫品】

モルディング

 <p>MLDWM180-8 ¥4,600 MLDWM180-8S ステイン仕上用 ¥5,700</p>	 <p>FLT152-12 ¥11,500 FLT153-12 ¥13,100 FLT159-12 ¥18,000</p>	 <p>MLD226-12 ¥13,900</p>
 <p>MLD432-12 ¥19,600 完売</p>	 <p>MLD410-12 ¥18,400</p>	
 <p>★ MLD205-12 ¥10,800 ★: 要在庫確認</p>	 <p>MLD250-12 ¥13,000</p>	 <p>MLD510-12 ¥25,400</p>
 <p>MLD220-12 ¥17,500</p>	 <p>MLD214-12 ¥11,400</p>	 <p>PB220 ¥2,200 完売 ※在庫限り</p>

外装材 構造材
ファイボン
飾り雨戸
ガレーシドア
外壁材
ハウスラップ
木材保護材

上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

- バラスターはアルミ、手摺と親柱はPVC、ポーチポストはスチールの芯材が入ってます。
- 全て下塗りとなっておりますので、施工後は必ず仕上塗装をしてください。

【在庫品】


バルコニー手摺

(mm)



バラスター(子柱)

(mm)




BAL3x24AY
¥10,700

BAL3x28AY
¥11,700

★ BAL3x28LN
¥11,700

★: 要在庫確認

バラスター(子柱)の推奨ピッチ



BAL3x24AY 135mm
 BAL3x28AY 135mm
 BAL3x28LN 138mm

バラスター間の一番大きな隙間の幅を100mm以内にするには上記の間隔で設置してください。

上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

材質/硬質ウレタンフォーム

仕上/下塗り塗装済

外装材/構造材

ファイボン

飾り雨戸

ガレージドア

外壁材

ハウスラップ

木材保護材


- パラスターはアルミ、手摺と親柱はPVC、ポーチポストはスチールの芯材が入っています。
- 全て下塗りとなっておりますので、施工後は必ず仕上塗装をしてください。

【在庫品】

バルコニー手摺

(mm)

ハンドレール




BTR5x96 ¥35,600

★ BTR5x144 ¥41,100

★:要在庫確認

ボトムレール




BBR5x96 ¥35,600

★ BBR5x144 ¥41,100


★:要在庫確認

サポートブロック




RSB4x4x6 ¥4,000

ニューエル



NP6x48 ¥21,500
NPK400 ¥8,200
ニューエル取付金物

フラットポストトップ



PST7X7F ¥2,800


ピークドポストトップ



完売

PST7X7P ¥2,800


ボールトップ



B5X7 ¥8,300

ポーチポスト


●取付はBRK5+TC6を使用



PP6x96 ¥55,200

PP6x108 ¥62,500

トリムカラー



TC6 ¥2,700


取付部材

ADH1 ¥1,700 専用接着材
 補修パテ ¥6,000 専用パテ
 BRK5(2個入) ¥5,900 手すりおよびポーチポスト用取付金物


上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

 受注発注品となります。納期はお問い合わせください。


モールディング




 MLD610-8 ¥6,400



 MLD611-12 ¥9,200




 MLD310-12 ¥10,400




 MLD330-12 ¥17,800


 受注発注品となります。納期はお問い合わせください。


ブラケット




 COR5x10 ¥4,400




 BKT7x11x3 ¥16,900



 BKT8x8x4 ¥6,400



 BKT14x16x4 ¥18,500




 BKT14x15 ¥7,700


上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

ラスティックコレクション

シャッター



SH2PO



SH3PC



シャッターの表面は
実際に木材を形どっています。

↑↓ 木目方向

品番	W(mm)	H(mm)	価格(ペア)
SH2PO 12×36RS	305	914	¥20,100
SH2PO 12×42RS	305	1067	¥23,500
SH2PO 12×48RS	305	1219	¥26,800
SH3PC 14×36RS	356	914	¥23,500
SH3PC 14×42RS	356	1067	¥27,400
SH3PC 14×48RS	356	1219	¥31,300




ヒンジ



SHHNGSPR 10

鉄



SHCLARND 1.25



SHCLAPYR 1.25




品番	W(mm)	H(mm)	T(mm)	価格(ケ)
SHHNGSPR 10	250	25	9.5	¥5,900
SHCLARND 1.25	32	32	10	¥2,000
SHCLAPYR 1.25	32	32	10	¥2,000

【在庫品】


ポーチポスト

●取付はBRK5+TC6を使用


(mm)
●硬質ウレタンフォーム
●下塗り塗装済



トリムカラー



ポーチスバンドル



ポーチポスト用取付金物

BRK5(2個入) ¥5,900




上記以外の商品につきましてはお問い合わせください。

【在庫品】

ファイバークラスコラム

(mm)
●ファイバークラス製 ●無塗装
●寸法は直径(ベース側)×高さ
●価格にはキャップ&ベースを含みます。



フルーテッドコラム(溝付) キャップ&ベース付

品番	W(直径mm)	H(高さmm)	価格
PCF-88	203	2438	¥118,600
PCF-108	254	2438	¥121,400
PCF-1010	254	3048	¥145,000

プレーンコラム(溝なし) キャップ&ベース付

品番	W(直径mm)	H(高さmm)	価格
PCP-88	203	2438	¥78,200
PCP-1010	254	3048	¥111,400

キャップ&ベースセットのみ

8" 用	¥11,600 / セット
10" 用	¥16,600 / セット





受注発注品となります。納期はお問い合わせください。


窓廻りの樹脂製の飾り雨戸です。16色のカラーバリエーションからお選びください。



外装材・構造材	ファイボンを
	飾り雨戸
	ガレージドア
	外壁材
	ハウスラップ
	木材保護材

スタンダードオープンルーバーシャッター

品番	W(mm)	H(mm)	価格
CL 12×25	305	635	¥15,800
CL 12×31	305	787	¥18,600
CL 12×36	305	914	¥19,800
CL 12×39	305	990	¥21,800
CL 12×43	305	1092	¥22,600
CL 12×48	305	1220	¥24,500
CL 12×52	305	1320	¥26,200
CL 12×55	305	1397	¥27,700
CL 12×60	305	1524	¥29,600
CL 12×64	305	1625	¥32,400
CL 12×67	305	1701	¥34,300
CL 12×72	305	1823	¥36,100
CL 12×75	305	1905	¥37,100
CL 12×80	305	2032	¥38,000



スタンダードレイズドパネルシャッター

品番	W(mm)	H(mm)	価格
WR 12×31	305	787	¥23,500
WR 12×35	305	889	¥24,900
WR 12×39	305	990	¥26,900
WR 12×43	305	1092	¥27,700
WR 12×47	305	1193	¥29,700
WR 12×51	305	1295	¥31,900
WR 12×55	305	1397	¥33,200
WR 12×59	305	1498	¥36,000
WR 12×63	305	1600	¥40,700
WR 12×67	305	1701	¥42,900
WR 12×71	305	1803	¥44,900
WR 12×75	305	1905	¥45,000
WR 12×80	305	2032	¥46,300



※価格は1ペア(2枚入)です。

●取付け用 金属ビス(12本入)

¥2,000/袋

001 ホワイト	002 ブラック	010 マスケット ブラウン
008 クレイ	028 フォレスト グリーン	027 バーガンディ レッド
018 タキシード グレイ	036 クラシック ブルー	078 ワインベリー
028 フォレスト グリーン	030 ペイント用	166 ミッドナイト ブルー
	122 ミッドナイト グリーン	

NEW

French Roast 385	Storm Cloud 419	Treated Cedar 471	Platinum 945



Garage Door

ガレージドア

愛車の保管場所としてだけでなく、
 男の隠れ家としても憧れるビルトインガレージ。
 その象徴となるガレージドアを豊富なバリエーションの中から、
 コーディネートしてください。
 デザイン性はもちろんのこと、安全性を重視した
 機能的で快適なガレージを
 演出してください。

Garage Door ガレージドア

【受注発注品 納期約3週間】

バードシリーズ<アルバード>

都会的なアルバード

ALBARD

フラットな一体形成によるアルミブロックを採用し、モダンで都会的な外観をデザインします。

アルミ素材はサビにも強く耐久性に優れます。

防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議による防犯性能試験に合格したCP商品です。オプションにて、3M ダイノックフィルムが貼付可能なため、様々なパターン構成が楽しめます。

※CP:防犯(CRIME PREVENTION)



ALBARD Bronze



ALBARD Silver

※アルバードはオーダーサイズです。最大寸法はW₀=6,000×H₀=3,000までです。

【在庫品 納期約2週間】

バードシリーズ<レイバード>

マーチンドア社製 輸入住宅にもぴったりなレイバード

RAISED BARD

耐久性に優れたスチールを採用。クラシカルな木目調のデザインは輸入住宅のたたずまいにもフィット。

ガレージが、住居空間の一部として十二分に活用できるゆとりの空間であることを

認識させると同時に、家を温もりのあふれる高級感で華麗に演出します。



RAISED BARD(飾窓はオプションです)



RAISED BARD(飾窓はオプションです)

規格サイズチャート

H \ W	2489	2794	3099	4928	5232	5537
2,134	○	○	○	○	○	○
2,434	○	○	○	○	○	○

バードシリーズ<モクバード>

MOKUBARD

重厚なモクバード

良質な天然木を贅沢に使いドアの醸し出す雰囲気が気品をプラスします。ナチュラルな素材は和風・洋風など住まいのスタイルを選ばず、それぞれの魅力をより一層引き出す外観を構成します。天然木が持つ風合いにより快適なリラクゼーション効果がガレージ空間を暖かく包みます。美しい木肌が住まいに安らぎの表情を与えます。また、防火設備タイプもご用意しています。(米松フラットタイプのみ)

外装材・構造材	ファイボン
	飾り雨戸
	ガレージドア
	外壁材
	ハウスラップ
	木材保護材



Raised Type(飾窓はオプションです)



Flat Type

※モクバードはオーダーサイズです。最大寸法はW₀=6,000×H₀=3,000までです。

商品ラインアップ・製品名	材質	パネル形状	カラー 他
ALBARD アルバード	<input type="checkbox"/> アルミ		<input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> ブロンズ <input type="checkbox"/> ダイノックシート貼オプション
RAISED BARD レイバード	<input type="checkbox"/> スチール		<input type="checkbox"/> ホワイト(木目調エンボス) <input type="checkbox"/> 他 67色オプション
MOKUBARD モクバード	<input type="checkbox"/> 米松 <input type="checkbox"/> 米ツガ	<input type="checkbox"/> レイズドタイプ	
	<input type="checkbox"/> 米杉 <input type="checkbox"/> 米松 <input type="checkbox"/> 米ツガ <input type="checkbox"/> 米ヒバ	<input type="checkbox"/> フラットタイプ	
全てキシラデコール塗装仕上げ その他ご相談に応じます。			

●ガレージドアに関して、施工まで承ります。

詳細・サイズ・価格につきましてはお問い合わせください。

Garage Door ガレージドア



受注発注品となります。納期はお問い合わせください。

- ファイボンを
- 飾り雨戸
- ガレージドア
- 外壁材
- ハウスラップ
- 木材保護材

スチール製 ガレージドア

伝統的デザインの魅力と最新の技術を融合させたこのガレージドアは住まいのアクセントとして特異性をもたらします。




Series One

シンプルであり豪華なデザインがシェーカー、カントリー、プレーリースタイルに最適なドアです。




Series Two

伝統的なカントリーの優雅さを醸し出すクロストスクエアパネルのコンビネーションが古き良き時代の美しいデザインを連想させます。



Series Three

ソリッドなデザインがフレンチカントリーやビクトリアンスタイルの建物にマッチするドアです。



4層構造(スチール+断熱+スチール+オーバーレイ)の本体はメンテナンスフリーで、耐久性に非常に優れています。

ベースカラー

ホワイト

アーモンド

サンドストーン

オーバーレイカラー

ホワイト

サイズ(mm)

ドア高(H)	1981	2134	2286	2438				
ドア幅(W)	1880	2438	3048	3658	4572	4724	4877	5486

※モデルによりサイズが無いものもございます。

詳細・サイズ・価格につきましてはお問い合わせください。



受注発注品となります。納期はお問い合わせください。

木製ガレージドア

木製ならではの重厚感あるガレージドアにデザインバリエーションが豊富なこだわりの逸品です。オンリーワンのカスタムな要望にも応える、家のもう一つの顔としての存在感は言うまでもありません。

Reserve Collection



外装材	ファイボーン
飾り雨戸	
ガレージドア	
外壁材	
ハウスラップ	
木材保護材	

Limited Edition

リミテッドエディションでは8種類の特徴あるドアデザインを基本に構成されています。



Design 1



Design 2




Design 3



Design 4




Design 5



Design 6




Design 7



Design 8

4層構造が非常に高い耐久性を維持します。オプションで5層目にT&G材質を入れることにより、デザイン性を豊かにします。ポリスチレン製断熱材が入っているため、高气密を維持します。



樹種オプション

ベース樹種は5種類から選択いただけます。



オーバーレイは4種類の樹種から選択いただけます。



サイズ(mm)

ドア高(H) 1981~2438までの幅で25.4mm(1インチ)毎に製作可能

ドア幅(W) 1829~5486までの幅で25.4mm(1インチ)毎に製作可能

※モデルによりサイズが無いものもございます。

●ガレージドアに関して施工まで承ります。

詳細・サイズ・価格につきましてはお問い合わせください。

Garage Door ガレージドア



受注発注品となります。納期はお問い合わせください。

共通ハードウェア(Affinity シリーズ、Reserve Collection)

スタンダードハードウェア




オプションハードウェア



【在庫品】


電動オープナー(全製品共通)

リモコンで車内から操作可能な電動オープナーは一般的な巻き込み式シャッターに比べ、開閉が速く静寂性に優れ、二重三重の安全装置により快適なガレージ空間を創造します。



●ガレージドアに関して施工まで承ります。

詳細・サイズ・価格につきましてはお問い合わせください。




Cotton Wall

コットン ウォール

コットンのように自然と調和した
内外装仕上げ用スタッコ
「コットン ウォール」。
VOCを一切含まない
環境や人に優しい仕上げ材です。



ふんわり柔らかく、清潔感のあるコットン。
赤ちゃんのデリケートな肌もやさしくまもります。
そんなコットンのように自然と調和した、
ブライトンの内外装仕上げ用スタック—コットンウォール。
大切な家族といとなむ飾らない毎日を、
自然な風合で心地よくつつみます。



一年中やさしい着心地を約束してくれる、内外装薄塗り仕上げ材

Cotton Wall

コットンウォール





Cotton Wall Storys 1: Elasticity




柔らかく心地よい、驚異の弾性性能。

コットンのような柔らかく、しなやかな肌ざわり。

高い透湿性能によって保たれる、心地よい空気でお過ごしいただけるコットンウォール。

高弾性と通気性を持った新しい内外装仕上げ材の完成です。

天然アクリル100%を原料とし、高いテクノロジーを集結させたその弾性性能は、ひび割れのリスクを軽減します。



Cotton Wall Storys 2: Durability



タフな素材で、ロングライフ。

着色に使用されるのは、天然の鉱物質から成る無機顔料。

無機顔料は耐候性が高く、室内外を問わず幅広い環境で効果を発揮します。

また耐久性の良さと皮膜の強さも特徴のひとつで、

タフなコットンデニムのように丈夫で長持ちです。

■ASTMテストデータ

項目	結果	特記事項
促進耐候試験	異常は認められない	-20°C~70°Cの温度環境を、2,000時間続けて繰り返す加速テスト
耐塩腐食試験	異常は認められない	塩水を500時間吹き付けて、その影響を計る
可とう性試験	異常は認められない	1インチ軸心の曲げテストに合格
透湿性能試験	26バーム	24時間に浸透する水蒸気量を計測(単位:バーム)
防カビ性能試験	カビの進行は認められない	Misted-810Cによるテスト



Cotton Wall Storys 3: Eco-friendly



環境に優しく、家族もペットも安心。

天然アクリル100%のコットンウォールは、揮発性有機溶剤を一切含みません。

日本より環境基準が厳しい北米で設けられた、数十種類にわたる規制物質に水性アクリルは含まれず、また発がん性もなく高い安全性を誇ります。

大切な家族やペットにも安心してお使いいただける、環境や人に優しい建材です。

ファイボン

飾り雨戸

ガレージドア

外壁材

ハウスラップ

木材保護材

外壁材・屋根材



Cotton Wall Storys 4: All-round


多種多様な下地で活躍。

外壁はもちろん、様々な下地や内壁も優しく包みこみます。


ひび割れの起きやすいALC板にも、フラットな塗装を実現。広い面積をカバーできます。

下塗りにフィニッシュと同色のプライマーを使用することにより施工性を高め、

さらなるコストダウンを可能にします。



外装材・構造材	ファイボン
	飾り雨戸
	ガレージドア
外壁材	
	ハウスラップ
	木材保護材



※クラック防止にはグラスファイバーメッシュの使用を推奨(弊社HPの施工要領書参照)



Cotton Wall Storys 5: Texture

和・洋風からアンティークまで、天然素材が生み出す自然な風合。

カラーは「BRIGHTON COLOR PALETTE」よりお選びください。オーダーカラー可能。



ベーシック(吹付)



スムーズ



ランダム



ブラッシュ



あらかべ




ウェーブ



かき落とし



トラパーチン



スカッシュ

Cotton Wall 100% ACRYLIC FINISH

コットンウォール 内外装薄塗り仕上げ材

用途	内外装壁面
性質	水溶性、天然アクリル100%
特性	弾性(アクリルラテックス)、 撥水性、通気性(透湿性)、防カビ性、耐凍性(乾燥後)、耐塩性
乾燥	12時間~48時間程度(季節、湿度、温度による)
取扱い	気温5℃以上でご使用ください(夜間0℃以下にならないこと)
下地処理	専用プライマーを使用
種類	ファイン、サンドの2タイプ
顔料	カラーパック(現場調合)
カラー	7色のプレミアムカラー(ダークベース)、 42色のクラシックカラー(ライトベース)を用意しております。 ブライトンカラーパレットよりお選びください。オーダーカラー可能。
仕上げ	吹付け、ローラー、刷毛、くし、コテ仕上げ
容量	約19ℓ
塗面積	15~20㎡/缶(1回塗)

※適用下地処理方法についてはブライトン株式会社までお問い合わせください。

PRIMER

コットンウォール専用プライマー

フィニッシュに合わせて調色でき、強力な接着力を持った100%アクリル系の水性プライマー。水分の浸透を抑え、吸込みを均一にするため、仕上げ材の塗面積を広げます。

下地の白化が起りにくい性質があるため変色の心配がありません。

木、金属、プラスターボード、石膏、煉瓦、コンクリート(モルタル)、コンクリートブロック、ガラス、タイルと多くのエクステリア・インテリアに使用できます。

●用途:内外装壁面 ●性質:水溶性、アクリル100% ●容量:約19ℓ/25kg ●塗面積:70~90㎡/缶(1回塗)
●乾燥:乾燥後無臭 ●取扱い:2~4時間程度



BT プロテクト

BT プロテクトは塗装面をガードし、品質を長持ちさせる弊社の仕上げ専用のコーティング材です。また、コットンウォールとの密着性が強く、塗りやすい上に、剥がれにくい特徴を持っています。

壁面の汚れを雨水で洗い落とす効果と防カビ効果に優れ、住宅の外観を長年に渡って美しく保ちます。コート材に含まれるアルミニウム・マグネシウム・シリカ(二酸化ケイ素)・炭酸イオンなどがカビの繁殖を抑える働きをし、紫外線や風雨による劣化も少なく耐候性に非常に優れています。人体への害もなく、人にも環境にも優しいコート材です。

BTプロテクト 3つ効果

①雨水で汚れを落とす セルフクリーニング効果


空気中の水分を取り込み、外壁表面に水分子膜をつくることにより汚れを浮かせ、雨で汚れが洗い流されやすくなります。

②光に関係なく効果を発揮

BTプロテクトは、光に関係なく効果を発揮します。日当たり・時間帯・季節などに左右されず効果を維持します。

③防カビ効果をプラス

人にも環境にも優しい成分。無害・安全・安心な防カビ剤を配合することで、外観目を保つ力がアップしました。



ナノ親水BTプロテクトの セルフクリーニング効果

1. 空気中の水分子で膜を形成



汚れが付着

2. 水分膜の上に汚れが付着



雨が降る

3. 雨水と一緒に汚れが流れ落ちる



水分子を再吸着

ATTENTION!

※白濁色ですが、塗布後は無色透明になります。

※防汚効果は、排気ガス等の有機質に効果を発揮しますが、砂・泥等の無機質には効果が発揮されない場合があります。

また、多量に排出される環境下においても効果が発揮されない場合があります。

※錆や高濃度・高粘度な汚れに対しては効果が低くなります。

※防藻・防カビ機能は全てのカビ・苔・藻で実証されたものではありません。

※施工は、ウレタンローラー塗布にて行ってください。

※20℃以下の冷暗所に貯蔵してください。

Cotton Wall価格表

商品名	種類	内容量	価格	
			標準色 ライトカラー	標準色 ダークカラー
Cotton Wall (コットンウォール)	FINE(ファイン)	5g 罇 (約19ℓ)	¥24,000	¥26,000
	SAND(サンド)	5g 罇 (約19ℓ)	¥24,000	¥26,000
	ROLL(ロール)	5g 罇 (約19ℓ)	¥24,000	¥26,000
	専用プライマー	5g 罇 (約19ℓ)	¥33,000	¥35,000

※ROLLは、FINEベースにROLL用の石がセットで付きます。

商品名	用途	内容量	価格
あらかべ用わら	FINE1缶に1袋混ぜて使用	1袋	¥2,000
スカッシュ用桶	桶引用 S・M・Lの3種類	1枚	¥4,200

商品名	用途	内容量	価格
Angel Touch (エンジェルタッチ)	アンティーク・ファンタジー仕上用ペイント	1g 罇 (約3.8ℓ)	¥13,500
		1クォート (約0.94ℓ)	¥4,500

商品名	内容	数量	価格
特注色調色料	標準色以外のカラー作成時に適用	1色につき	¥1,500～

商品名	内容	内容量	塗布面積	価格
BTプロテクト	防カビ、防汚コート剤 (液体)	4リットル	約70㎡	¥42,000

COTTON WALL カバレイジ表 (1缶塗布面積)

COTTON WALL FINE(ファイン)

No	パターン	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	ベーシック	リシン吹き(1度吹き)	1約20～25㎡	約¥960～¥1,200
2	ゆず肌	2度吹き	約14～18㎡	約¥1,340～¥1,720
3	スカッシュ	コテ・クシ引き	約12～15㎡(M桶)	約¥1,600～¥2,000
4	ランダム/ウェーブ	コテ	約14～17㎡	約¥1,420～¥1,720
5	スムーズ(内装)	コテ塗り	約20～25㎡	約¥960～¥1,200
6	スムーズ(外装)	コテ塗り	約16～20㎡	約¥1,200～¥1,500
7	ブラッシュ	コテ・ブラシ	約15～17㎡	約¥1,420～¥1,600
8	あらかべ(わら入り)	コテ	約12～14㎡	約¥1,720～¥2,000
9	ロール/トラバーチン	コテ(プラスチック・木)	約12～14㎡	約¥1,720～¥2,000

COTTON WALL SAND(サンド)

No	パターン	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	スカッシュ(FINE下塗含む)	コテ・クシ引き	約8～10㎡(M桶)	約¥2,400～¥3,000
2	かき落とし(FINE下塗含む)	コテ	約12～14㎡	約¥1,720～¥2,000
3	ランダム/ウェーブ	コテ	約10～12㎡	約¥2,000～¥2,400
4	スムーズ	コテ	約12～14㎡	約¥1,720～¥2,000

専用プライマー(シーラー&下地調整)

No	骨材無し	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	ライト・ダーク共	ローラー1回塗り	約80～90㎡	約¥367～¥413

コットンウォールFINEを下塗として使う場合

No	骨材無し	施工方法	カバレイジ	材料㎡単価(上代)
1	下塗	コテ・吹付	約30～35㎡	約¥686～¥800

COTTON WALL 設計単価表 (材工参考価格)

COTTON WALL FINE(ファイン)

No	パターン	施工方法	設計単価/㎡
1	ベーシック	リシン吹き(1度吹き)	約¥3,200
2	ゆず肌	2度吹き	約¥3,800
3	スカッシュ(FINE下塗含む)	コテ・クシ引き	約¥5,800
4	ランダム/ウェーブ	コテ	約¥5,000
5	スムーズ(内装)	コテ塗り	約¥4,500
6	スムーズ(外装)	コテ塗り	約¥4,800
7	ブラッシュ(FINE下塗含む)	コテ・ブラシ	約¥4,800
8	あらかべ(わら入り)	コテ	約¥5,400
9	ロール/トラバーチン(FINE下塗含む)	コテ(プラスチック・木)	約¥5,800

COTTON WALL SAND(サンド)

No	パターン	施工方法	設計単価/㎡
1	スカッシュ(FINE下塗含む)	コテ・クシ引き	約¥7,000
2	かき落とし(FINE下塗含む)	コテ	約¥5,800
3	ランダム/ウェーブ	コテ	約¥5,800
4	スムーズ	コテ	約¥5,400

※標準色は“BRIGHTON COLOR PALETTE”よりお選びください。

※ライトカラーは“BRIGHTON COLOR PALETTE”のClassic Colorsの42色です。ダークカラーは“BRIGHTON COLOR PALETTE”のPremium Colorsの7色です。※特注色でのオーダーの場合、価格が割増になることがあります。

※別途送料と消費税がかかります。

※標準色ライトカラーの場合の価格です。

※施工方法によって数字が多少異なりますので参考塗布面積としてお考えください。

※材料㎡単価には輸送費が含まれておりません。

※パターン付(仕上方)について

①ベーシック(吹付)、スムーズ、ランダム、ブラッシュ、あらかべの施工には専用プライマーをお使いください。

②スカッシュ、かき落とし、トラバーチン、ロールの施工にはFINEの下吹・下塗が必要です。

詳しくは、施工マニュアルをご参照ください。

※施工には下地にグラスファイバーメッシュ160の使用をクラック防止の為お勧めします。

※あらかべには専用のわら(別売)が必要です。

※ロールやトラバーチンで施工する場合は、FINEベースにロール用の石が無料で付きます。

※スカッシュ・かき落とし・ブラッシュ・ロール・トラバーチンの施工にはFINEの下塗・下吹が必要です。

※内装の施工には下地処理(石膏ボードのパテ処理等)を含みます。

※標準色ライトカラーの場合の価格です。また施工面積は内外とも150㎡以上を目安としています。

※設計単価は参考価格となっております。

(2016年10月現在)



MADISON GUARD

マディソンガード



驚異の撥水力が長期間持続する。

一度塗りで撥水効果を発揮し、壁面への浸水を長期ガード。

マディソン・ガードは壁面に塗布すると、表面の細孔に浸み込み薄い保護膜を作ります。この保護膜が空気中の二酸化炭素と反応して溶解しない無機質の層を形成し、壁面を大気中の化学物質から守り、接着性能や耐色性を確保しながら、強力な撥水性能を発揮します。

用途

スタック/モルタル/漆喰/砂岩/人造石/コンクリート(打放し・高架橋)/ブロック/セメント板等の壁面に塗布すると表面の細孔に浸み込み強力な撥水性能を発揮します。

施工方法

1. 内容量 : 1リットルのマディソン・ガードに7リットルの清水を加え8倍希釈の撥水溶液8リットルを作ります。(ガロン瓶の場合は30.4リットル)
2. 施工適温 : 8倍希釈の溶液を使用して6℃~38℃の比較的乾燥した気候のもとで施工してください。夜間気温がマイナスを予想される状況下では使用を避けてください。
3. 塗布面積 : 凝石等の吸い込みの激しい素材の場合は約10m²/ℓ(希釈換算)程度になりますが、スタックの場合は約20~24m²/ℓ(希釈換算)。パターンによって施工可能な面積が増減します。
4. 施工方法 : 塗装用電動スプレーガン(口径0.6~1.2)や携帯型スプレー等で、十分に乾燥させたスタックの上に壁面から30cm程度離してスプレーしてください。
5. 乾燥時間 : 下地の十分乾燥しているスタックの表面に、外気温が約20℃の場合、表面に塗布して5~10分程で乾燥が始まり、約2時間程度で乾燥します。
6. 耐用年数 : マディソン・ガードは適切に塗布すれば、塗布した表面を7~10年保護します。

施工上の注意

- 撥水剤の塗布には吹き残しの無い様に十分ご注意ください。乾燥してから水を掛けてご確認ください。
- スプレーで塗布する時に壁面から間隔が取れない場合、気泡が発生する可能性があります。
- 外気温が6℃以下の場合塗布された表面が気化熱により白く変色する場合がありますので気温には十分ご注意ください。その場合刷毛塗り等で試し塗りしてご確認ください。
- 製品は水性ですが、施工時は安全ゴーグルとマスクを必ず着用ください。

取り扱い上の注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 皮膚に付いたときは15分間水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ時は直ちに医師の診察を受けてください。
- 目に入った時は15分間水で流し、医師の診察を受けてください。
- 吸引した時は新鮮な空気環境に移動して安静にし、医師の診察を受けてください。



1ℓ ¥18,000
3.8ℓ ¥65,000

Your best board, Your best partner

UT-Crete

Cement Board System

ユーティークリートセメントボードシステム〈内装・外装〉

外装材・構造材

ファイボン

飾り雨戸

ガレーシドア

外壁材

ハウスラップ

木材保護材

UT-CRETE


さまざまな構造に対応し、合理的な施工プロセスを実現。

ファイボン	外装材・構造材
飾り雨戸	
ガレージドア	
外壁材	
ハウスラップ	
木材保護材	



木構造下地

ユーティークリートの割り付けは横張り・千鳥状とし、窓などの開口部のカドに、ボードの継ぎ目がこないようにします。セメントボードを軽くたわませ、面内に無数のマイクロクラックを発生させておくと、クラック抑制に効果があります。

■木造通気構法張り付け図




■木造通気構法仕上図




鉄骨構造下地

胴縁にCチャンネル(ピッチは455mm以内)を使用し、透湿防水シートは150mm以上重ねて貼り合わせます。ユーティークリートの張り方と繋ぎ部の下地処理は木造建築の場合と同じです。


■鉄骨造通気構法張り付け図



■鉄骨造通気構法仕上図



あなたのイメージをかたちにする、自在なデザイン自由度。



仕上材:スタックラースト-E

外壁材・構造材	ファイボン
	飾り雨戸
	ガレージドア
	外壁材
	ハウスラップ
木材保護材	

目地のない、美しい大壁面を実現

無機質の骨材を使用することにより、伸縮が非常に少なく、さらに、このシステムのために開発された専用下地調整塗材と抜群のクラック抑制性能を誇る耐アルカリ性ガラスファイバーメッシュ90により、目地のない大きな壁をすることが出来ます。優れた弾力性・耐候性を誇る塗り仕上げ材「スタックラースト-E」と組み合わせることで、滑らかな美しい仕上げが可能になります。


1.8mまでの曲面に、しなやかに対応

柔軟性に優れているため、曲面施工も自在です。厚さ11mmのユーティークリートは最小曲げ半径1,800mmまでの曲面壁を施工現場で簡単に創り出せるため、デザイン性の高い建物でも安心して使用することができます。



フィニッシュも、あなたの思いのまま

塗り壁など湿式塗装材の他、タイル、煉瓦、天然石、擬石など様々な仕上げに対応しています。また、同じ壁面で塗り材とタイル、擬石などを組み合わせる場合の下地としても使用することができます。



ファイボン	外装材・構造材
飾り雨戸	
ガレージドア	
外壁材	
ハウスラップ	
木材保護材	


“しなやか”に、ひび割れを防止



ユーティークリートはクラックの原因となる、寒暖の差や朝露によるボードの伸縮が極めて少ないセメントボードです。また、ボード内にごく微小なマイクロクラックを発生させることで、外部応力をボード内部である程度分散・吸収することができます。この2つの機能・構造によって、壁面および目地部への応力の集中・伝達を低減し、衝撃や振動によるクラックも抑制します。

優れた耐火性


防火法規上に必要な「45分準耐火構造」、「不燃材料」の認定を取得しています。通気工法の複合断熱（外張りと充填断熱）で、木造三階住宅にも使用可能です。建材以外にも、釜や窯の外装化粧下地としても実績があります。



45分準耐火試験状況（左：外壁燃焼時 右：燃焼後）

通気構法にもしっかり対応

住宅性能表示項目の省エネルギー等級・劣化対策等級における最高等級取得の必須項目である通気構法に対応可能。躯体外壁と外装材の間に通気層を設け湿気を外に放出し、内部結露を防ぐことができます。



軒天見切縁より排気する構造

小屋裏換気孔に通気する構造

気候変化、寒さに強い

ボード内に浸透した水の凍結（ -20°C ）と融解を繰り返す凍結融解試験（ASTMC666）において、常に水中でのテストでも、全く形状が変化しない結果を示しました。アメリカの寒冷地や、北海道においての多数の施行実績が示す通り、寒さに強いのもユーティークリートの特長です。



水に濡れても膨張せず、安心

物質自体の吸水性が非常に少ない無機系原料で構成されているユーティークリートは、濡れても膨張することなく、乾燥後にぼろぼろになったり腐ったりすることがありません。このため外壁を始めとして、浴室、洗面所等の水廻り部の下地材としても使ってもらえる耐水性を実現しています。



容易な現場加工で合理的な施工

ユーティークリートは、丸鋸を使用し簡単に切断できるため、ボードの重ね張りなどによるデザイン性の高い、自由な施工が行なえます。また、厚さ11mm、重さ12.1kg/m²と軽量なため、ボードを支えながらのネジ止めが1人で行えるなど、施工に伴う作業人数を少なくすることができるため、コストダウンにもつながります。



ユーティークリートセメントボードシステム関連法規(建築基準法)

■ ASTMテストデータ

試験項目	ユーティークリートセメントボード	試験方法
厚さ	11mm	ASTMC 473-85
重量	20~20.5kg/910mm×1,820mm	ASTMC-73
かさ比重	1.14 → 1.18	
曲げ強度	7N(71kgf/cm ²)	ASTMC-947
圧縮強度	13N(132kgf/cm ²)	ASTMD-2394
釘逆引き抜き強度	75kgf以上	ASTMD-1037
横向き断裂抵抗	65kgf以上	ASTMD-1037
吸水率(24時間)	20%	ASTMC 473
吸水による長さ変化	0.03	ASTMD-1037
凍結融解性	25回(変化無し・常に水中でのテスト)	ASTMC 666
タイル板面粘着率	35kg/cm ²	ANSIL-A118.1-A118.4
細菌類成長抵抗試験	成長無し	ASTG22-G21

■ 外断熱通気構法(45分準耐火構造認定)

防耐火区分	部位	工法	構法	外壁仕様		
				通気胴縁サイズ	断熱材	専用モルタル塗り厚
45分準耐火構造	耐力壁	木造軸組	通気構法	15×50mm以上	ウレタン系50mm	5mm以上
内装仕様	厚さが15mm以上の石膏ボード張り					
認定番号	QF045BE-0221					

■ 不燃材料の認定番号

商品名	認定番号	品目名
ユーティークリートセメントボード	NM-0654	両面グラスファイバークロス張りセメント板

ユーティークリートシステム価格表

ユーティークリートセメントボード	11×910×1820(mm) 約20kg/枚	枚	¥5,000
専用ビス(バラ)	φ4.8×42(mm)ジオメット 500本入×10箱	ケース(5000本)	¥45,000
	φ4.8×42(mm)ジオメット 500本入×1箱	箱(500本)	¥4,500
専用ビス(テープ型)20本/テープ	φ4.8×42(mm)ジオメット 1,000本入×1箱	ケース(10,000本)	¥78,000
	φ4.8×42(mm)ジオメット 1,000本入×1箱	箱(1,000本)	¥7,800
専用ベースコート BTベース30	25kg/袋(6~7㎡分)	袋	オープン価格
グラスファイバースメッシュ160	1m×50m 巻	本	¥14,000
フクビ化学工業(株) 下端 L15	スターターレール 長さ2m	本	¥400

外断熱構造材	ファイボン
	飾り雨戸
	ガレーシドア
	外壁材
	ハウスラップ
	木材保護材

ハウ斯拉ップ



【在庫品】

- ファイボン
- 飾り雨戸
- ガレージドア
- 外壁材
- ハウ斯拉ップ
- 木材保護材



ウェザーメイトプラス

ハウ斯拉ップの性能がこれから重要になってきています。
過去の瑕疵担保での保険の支払原因の約8割は水漏れです。
施行時の耐久性や水蒸気に対する浸透性などに優れたウェザーメイトプラスをお使いください。



一般的なハウ斯拉ップは透湿抵抗値が低いため、屋外からの湿気を屋内に通してしまう可能性があります。
(実際に湿気の80%は屋外からもたらされると言われています)
これによりハウ斯拉ップは、屋内から出る湿気を逃がし、屋外からの湿気の侵入を防止するといった効果が求められるようになりました。

- ウェザーメイトプラスは屋内からの透湿性と、屋外からの防湿性を兼ね備えた「一方通行透湿防水シート」として、住宅の湿度コントロールをスムーズにします



ハウ斯拉ップ ウェザーメイトプラス

サイズ	幅3.05m×長さ30.4m
価格	¥72,500/巻(¥782/m ²)



森の知恵。

森と暮らす北欧の知恵が生んだ、水性粉末木部保護材 — エコ・ウッド・トリートメント。

森の知恵 1

自然素材だから安心。



自然素材のみを調合して生産しています。土の中、水分の中に有毒な成分を一切残さないのが、使用される自然環境、動植物、人類に影響を及ぼすことなく安心です。子供のプレイヤードでも安心してご使用いただけます。

森の知恵 2

必要な量だけ簡単に。



粉末を計算して水で溶くだけで準備オーケー。ブラシ、ローラー、スプレー、又はディッピングでの塗布が可能です。必要に応じて、無駄なく必要な量だけを使うことが出来ます。室内でお使いいただく事も可能です。

森の知恵 3

本当のエコは長く使える。



4ℓ当たり約15㎡の塗布面積。粉末なので輸送効率が高く、残渣の発生も防げます。乾燥した環境であれば、半永久的な保管も可能。一度の塗布で60年以上のメンテナンスフリー利用の実績があります。

エコ・ウッド・トリートメントは、木の国北欧生まれ、カナダ育ちの水性粉末木部保護剤。環境にやさしく、いやな臭いもなく人畜無害、半永久的耐久性を持つ製品です。マリナー、木造リゾート住宅、ログハウス、木扉、フェンス、ウッドデッキ、バルコニー、エクステリア家具、木製遊戯具・物置、プランター等から自然公園内の公共建築物(木道、木橋、案内板等)に使われる木材の保護剤としてお使いください。化学薬品を使った着色剤などと異なり、天然の素材のみを使って調合、毒性のある成分を含みません。環境保全と安全性に対する認識が高まっている、現代のニーズに応える木製保護剤です。

Eco Wood Treatment
 a Product of International Eco Wood Treatment Ltd.

<水性粉末木部保護材>
 エコ・ウッド・トリートメント

4ℓ用<内容量:40g/塗装処理面積:約15㎡(約4.5坪)/20ℓ用<内容量:200g/塗装処理面積:約75㎡(約23坪)>

4リットル用 ¥4,200 20リットル用 ¥20,000



●掲載の写像是イメージです。実際の発色は樹種や環境により異なります。
 ●使用上の注意に関しては製品パッケージの内側に印刷された製品安全データシートをご参照ください。